

ピージェル 4ℓ

作業が簡単

水やバケツ等不要で、開栓してそのまま使用できるので手間が掛からず簡単です。

安全・無害

粉塵吸引の危険が無く、各種環境基準に準拠し土壤汚染の心配がありません。

低減効果大

ジェル状の高分子樹脂で硬化しないので、即効性・安定性に優れています。

〔保管について〕

- 開栓後、余った低減材はキャップで密閉して保存可能。
- 直射日光・高温多湿での保管は避けてください。
- 長期間保存した場合に、カビ等生じる事がありますが低減効果や性能には影響はありません。



〔荷姿〕

| | |
|----------|-------------------------------------------------|
| 使用の目的 | PG-4000 1箱〔4ℓ×2袋〕 質量:8kg |
| パイプアース棒 | 1袋(4ℓ)で、目安としてφ17ガードパイプ接地棒に約4本使用できます。 |
| イーゼ接地マット | マットを敷設する前の接地極(線)に1袋、敷設後マット全体と接地棒周辺に1袋、計8ℓ投入します。 |

ピージェル、ピージェルドライ共通

〔応急処置について〕

- ・目に入った場合には清浄水で最低15分間洗浄した後、眼科医の診断を受けてください。
- ・皮膚に付着した場合には水で十分洗浄し、異常のある場合には医師の診断を受けてください。
- ・飲み込んでしまった場合には、水でよく口の中を洗浄し医師の診断を受けてください。

〔注意事項〕

- ・他社製品との混合や、他社製品との同一接地極への同時使用は避けてください。
- ・本製品は各種土質において高い接地低減効果を発揮できるように開発・製造していますが、低減効果は当該地域の土質や接地極、接地工法などによって影響を受けますのであらかじめご了承下さい。
- ・余った低減材を廃棄される場合は、産業廃棄物で「汚泥」として処分して下さい。

〔販売代理店〕

〔広島県オンリーワン企業〕

株式会社 モノトーン

本 社 〒734-0015 広島市南区宇品御幸2丁目16-10
TEL 082-252-0727 ・ FAX 082-252-5272
<http://www.monotone.co.jp>

札幌営業所 〒002-0853 札幌市北区屯田3条2丁目2-40

〔製造元〕 ベーシックコーポレーション