

工事会社が考案した使いやすい商品群!!

202402



No	品名	品番	用途・仕様	
①	アースガード	EG-17	ガードパイプ接地棒④の先端に取り付けて打ち込む鋭利で硬質な部材	
②	ピンガード	PPG-17	低減材を使用しない場合、ガードパイプ接地棒④、⑤の先端へ取付ける	
③	トップガード	TG-17 S	ガードパイプ接地棒⑤の先端に取り付けて低減材を放出できる部材	
④	ガードパイプ接地棒 J	GP-1517J	接続部に低減材を放出できるジョイントを取り付けた連結式接地棒	
⑤	ガードパイプ接地棒	GP-1517	高耐食メッキ鋼板を絞り加工した一体型パイプ接地棒 (φ17×1500mm)	
⑥	打設ピン	P-17	ガードパイプ接地棒を損傷無く打ち込む硬質な治具 (くり返し使用可能)	
⑦	リードピン端子	PRP-1714	リード線 : 14sq・250mm	【特徴】 ・電食が軽減できるカドミレス黄銅端子
		PRP-1722	リード線 : 22sq・500mm	
⑧	ピン端子	PP-1714	リード線 : 14sq・200mm	・パイプ内に端子が埋まっても、垂直に線が取り付けてあり切れることが無い
		PP-1722	リード線 : 22sq・200mm	
	ピン端子 (リード線ナシ)	PP-17・17S	リード線を現場で圧着〔専用工具有〕	PP-17 (14sq・5.5sq2本) PP-17S (22sq・8sq2本)
⑨	パイプジョイント	J-17	ガードパイプ⑤同士の継ぎ目に取り付け、低減材を放出できる部材	
⑩	パイプジョイント	J-17 S	打ち込めず切断したパイプを、無駄なく使うための接続用ジョイント	
⑪	A-打設棒 (小)	DH-17A	φ17パイプ専用・小型電動工具用 (17mm六角シャンク) 打設ピン⑥不要	
	B-打設棒 (大)	SH-19BS	φ17パイプ専用・大型電動工具用 (30mm六角シャンク) 打設ピン⑥不要	
⑫	ジェル状低減材 イージェル	EG-4000	水がいらぬ・らくらく作業、開栓して流し込むだけの高吸収性樹脂接地抵抗低減材 1箱 8ℓ : 4ℓ (接地棒2~3本分が目安) × 2ボトル	
⑬	粉末低減材イージェル スティックパウダー	EG-2L	基本、イージェル⑫の詰替用ですが、バケツやポリ容器で使用する場合は必要量の水道水で攪拌して使用下さい。1箱:10ℓ分 (2ℓ分×5セット)	
⑭	モノマット (ジェル状低減材入)	PGS-200	開封して裸電線に覆い被せて埋設すると、接地抵抗の低減が図れる ジェル状低減材入り接地シート 1箱:8kg・5袋 (1袋=幅200mm×長さ1m)	
	モノマットドライ (粉末低減材入)	PGS-200D	モノマットを軽量化した粉末低減材入り接地シートなので、保管に優れ 使用時に水投入で作業が簡単 1箱:1kg・5袋 (1袋=幅200mm×長さ1m)	
⑮	イーゼ接地マット (接地極セット)	V-1000D	作業が簡単で効果抜群・粉末低減材入りイーゼ接地マット・接地極セット 接地極のセット後、マットを広げて全般に水を投入します (1箱:6kg)	

⑫ ジェル状低減材「イージェル」

- ・開栓してすぐ使用
- ・再利用できる丈夫な容器



⑭ 「モノマット」・「モノマットドライ」

- ・接触面積増大



〔広げて200mm×1000mm〕

⑬ 詰替用・粉末低減材

「イージェルスティックパウダー」

丸めて挿入して下さい。

- ・使い終わったイージェル容器(目盛付き)に水を入れて袋のまま投入し攪拌して下さい。



⑮ 「イーゼ接地マット・接地極セット」

- ・鋼板の代わりに



〔広げて1000mm×1000mm〕

【販売代理店】

【SDGs宣言登録・広島県オンリーワン企業】

株式会社 モノトーン

本社 〒734-0015 広島市南区宇品御幸2丁目16-10

TEL 082-252-0727・FAX 082-252-5272

http://www.monotone.co.jp

札幌営業所 〒002-0853 札幌市北区屯田3条2丁目2-40